

Monteringsanvisning för byte av regulator på ASTRA H-serie.

Arbetsgång för byte av regulator:

Drag ur stickkontakten ur vägguttaget så pannan blir strömlös.

Den svarta kåpan på pannans ovansida ska nu demonteras.

Använd en stjärnmejsel för skruva ur de två skruvar som håller fast kåpan i bakkanten.

Skjut kåpan lite bakåt och lyft bort den.

Anslutningskontakterna i regulatorns bakände ska nu demonteras.

Tag tag med fingrarna om den gröna kontakten, och vicka den upp och ner och dra samtidigt loss den från sin sockel.

Gör lika dant med de två vita kontakterna, dessa har dock en hake på ovansidan som håller fast dem.

Genom att klämma på rätt sätt med fingrarna på kontakten öppnas haken och kontakten kan dras bort från sin sockel.

Regulatorn ska nu demonteras ur panelen.

Först ska de båda skjutbara plastblecken på regulatorns sidor och som håller fast regulatorn i panelen demonteras.

Studera först på den nya regulatorn hur låsningen av plastblecken fungerar.

Tag en liten mejsel och stick ner mellan bleckets bakände och regulatorns sida så att blecket inte längre hakar i de små haken som den annars låser fast i.

Regulatorn ska tas ut framåt genom öppningen i panelen.

Tryck på regulatorns bakände så att plastblecket kan glida av bakåt på regulatorn, har man bara en mejsel får man saxa ut den och skifta plats med mejseln från sida till sida några gånger innan den är helt lös.

Montering av den nya regulatorn sker i omvänd ordning.

De vita kontakterna har olika antal stift och kan därför inte förväxlas med varandra vid återmonteringen.