

Komponentlista för skorsten till pelletskamin	Pris SEK inkl. moms
DK3 Enkelväggig skorstensmodul utan Isolering, NP, bygglängd 950 mm. d. 80 mm., silicontätning, mattsvart	298
DK3 Enkelväggig skorstensmodul utan Isolering, NP, bygglängd 450 mm. d. 80 mm., silicontätning, mattsvart	175
DK3 Enkelväggig skorstensmodul utan Isolering, NP, bygglängd 200 mm. d. 80 mm., silicontätning, mattsvart	113
DK3 Enkelväggig skorstensmodul utan Isolering, NP, L-böj d. 80 mm., 90°, silicontätning, mattsvart	192
DK3 Enkelväggig skorstensmodul utan Isolering, NP, L-böj d. 80 mm., 45°, silicontätning, mattsvart	164
DK3 Enkelväggig skorstensmodul utan Isolering, NP, T-rör, d. 80 mm., 90°, silicontätning, mattsvart	197
DK3 Enkelväggig skorstensmodul utan Isolering, NP, T-rör med sotlucka, Astra P7-P8, d. 80 mm., 90°, silicontätning, mattsvart	274
DK3 Enkelväggig skorstensmodul utan Isolering, NP, rårör inkl. sothuv på sida, +/-, bygglängd 170 mm., d. 80 mm., silicontätning, mattsvart	425
DK3 Bottenhuv utvändig (+), NP, d. 80 mm., silicontätning, mattsvart	113
Inmurningsstos NP, d. 80/180 mm., mattsvart	129
Täckring NP, d. 80/180 mm., mattsvart	65
Väggfäste med sprint JM, d. 80 mm., mattsvart	57
Skarvband NP, d. 80mm., (black mat)	77
DK3 Enkelväggig skorstensmodul utan Isolering, NP, L-böj d. 100 mm., 90°, silicontätning, mattsvart	225
DK3 Dubbellväggig skorstensmodul med Isolering, NPNP, bygglängd 450 mm. d. 80/130 mm., silicontätning, mattsvart	853
DK3 Dubbellväggig T-modul med Isolering, NPNP, d. 80/130 mm., silicontätning, mattsvart	900
DK3 Dubbellväggig bottenplatta med Isolering, NPNP, d. 80/130 mm., silicontätning, mattsvart	391
DK3 Dubbellväggig övergångsstycke med Isolering, NPNP, d. 80-/130/120+/190 mm., silicontätning, mattsvart	614
Ändstycke NP, d. 80/130 mm., (mattsvart)	163
Enkelväggig skorstensmodul utan Isolering, bygglängd 950 mm. d. 80 (click)	221
Enkelväggig skorstensmodul utan Isolering, bygglängd 450 mm. d. 80 (click)	192
Enkelväggig skorstensmodul utan Isolering, bygglängd 300 mm. d. 80 (click), för ansl. Mot P7, P8, P8D	110
Enkelväggig skorstensmodul utan Isolering, bygglängd 200 mm. d. 80 (click)	99
Enkelväggig teleskoprör utan isolering, bygglängd 250 – 450 mm. d. 80 (click)	198
Enkelväggig T-stycke utan isolering med 85° avvinkling, med sotlucka, kort modell för Astra P7, längd 250 mm. d. 80 (click)	331
Enkelväggig T-stycke utan isolering med 85° avvinkling, längd 310 mm. d. 80 (click)	331
Enkelväggig L-böj 85° med sotlucka, d. 80 (click)	325
Enkelväggig L-böj 85° d. 80 (click)	256
Enkelväggig L-böj 45° d. 80 (click)	198
Enkelväggig L-böj 30° d. 80 (click)	163
Enkelväggig L-böj ställbar 0-90° d. 80 (click)	288
Enkelväggig teleskopmodul d. 80 (click) , sid 21	209
Muff för anslutning mot kamin utv. - utv./ ++	64
Dragregulator NP, d. 80mm.	713
Calofer tätningspasta 1500°C	88
Blindnitar, syrafast	5

Pris fritt lager för lagerförda detaljer, för beställningsdetaljer kan frakt från fabrik tillkomma.

Priserna gäller från 20160701 och tills vidare.

Normalt innerrör EN 1.4404 (AISI 316L) tjocklek s=0.5 mm;

Andra valbara materialtjocklekar: 0,6 , 0,8 , 1,0 mm.

Ange materialtjocklek innerrör:

Ange typ av yttermantel: Rostfritt, galvat eller lackerat:

Om den ska vara lackerad: Ange färgnummer från RAL-skalan:

Om isolerad: Ange isoleringstjocklek: 25 eller 50 mm.:

Namn på offertmottagare:

Adress:

Telefnr:

Importör och offertgivare: Hedlunds Skogsenergi

Hällebo 176

697 91 Pålshoda

Telefnr: 070-3244056

Organisationsnummer: 550420-6672

Godkänd för F-skatt. Hemsida: www.skogsenergi.eu